


# GB-T8x-x-x



- ◎ LED 種類：Everlight
- ◎ 輸入電壓：110 ~ 240V AC
- ◎ 發光角度：120°
- ◎ 平均壽命：> 30,000 小時

◎ GB-T802W120 與 2 尺螢光燈管：

| 型號         | 亮度 Lux @ 1m (Typ.) |
|------------|--------------------|
| GB-T8C-2-W | 250                |
| 2 尺螢光燈管    | 200                |

## ◎ 顏色描述

| 顏色 | 燈罩 | 長度  | 產品編碼              | 亮度 (lm) | 顏色色溫(K) 或 顏色波長 (nm) | 消耗功率 (W) | 燈體外觀尺寸       |
|----|----|-----|-------------------|---------|---------------------|----------|--------------|
| 白  | 亮面 | 1 呎 | <b>GB-T8C-1-W</b> | 450     | 6000K               | 4        | 26 x 345 mm  |
|    |    | 2 呎 | <b>GB-T8C-2-W</b> | 900     |                     | 10       | 26 x 580 mm  |
|    |    | 4 呎 | <b>GB-T8C-4-W</b> | 1800    |                     | 20       | 26 x 1210 mm |
|    | 霧面 | 1 呎 | <b>GB-T8W-1-W</b> | 350     |                     | 4        | 26 x 345 mm  |
|    |    | 2 呎 | <b>GB-T8W-2-W</b> | 700     |                     | 10       | 26 x 580 mm  |
|    |    | 4 呎 | <b>GB-T8W-4-W</b> | 1400    |                     | 20       | 26 x 1210 mm |
| 暖白 | 亮面 | 1 呎 | <b>GB-T8C-1-M</b> | 350     | 3000K               | 4        | 26 x 345 mm  |
|    |    | 2 呎 | <b>GB-T8C-2-M</b> | 700     |                     | 10       | 26 x 580 mm  |
|    |    | 4 呎 | <b>GB-T8C-4-M</b> | 1400    |                     | 20       | 26 x 1210 mm |
|    | 霧面 | 1 呎 | <b>GB-T8W-1-M</b> | 300     |                     | 4        | 26 x 345 mm  |
|    |    | 2 呎 | <b>GB-T8W-2-M</b> | 550     |                     | 10       | 26 x 580 mm  |
|    |    | 4 呎 | <b>GB-T8W-4-M</b> | 1200    |                     | 20       | 26 x 1210 mm |

◎ 適用範圍：適合重點或輔助照明，室內外各類型場所皆可使用。

◎ 產品特點：

1、隨插即用；倘若需使用於電子安電器，則需修改線路(跳線)。

