






Photo-Top Technologies Ind. Inc.

1.1.3 Miniature Lamp for 3.0 ϕ diameter round shape

© Specification : 3.0 ϕ diameter round shape (T-4)

1.35V~28.0VDC / 15mA ~ 320mA Rating

3000 hours ~10000 hours life time

T-4 SUBMINIATURE INCANDESCENT LAMPS								
Line No.	DESIGN		M. S. C. P. (APPROX.)	Life (Hrs.)	Filament Shape			
	Volts	Amps						
14	1.35	.220	.020	25,000	C 2R	PE 8910	PE 8910-A	PE 7245
15	1.5	.075	.030	16,000	C 2R	PE 7203	PE 7203-A	PE 8102
16	2.5	.015	.001	10,000	C 2R	PE 8601	PE 8601-A	PE 7246
17	2.5	.100	.100	10,000	C 02	PE 8732	PE 8732-A	PE 7247
18	2.5	.320	.210	5,000	C 2R	PE 8711	PE 8711-A	PE 7248
19	3.0	0125 ± 20%	.001	16,000	C 2R	PE 2128	PE 2218-A	PE 679
20	5.0	017 ± 20%	.005	10,000	C 2R	PE 8602	PE 8602-A	PE 8605
21	5.0	021 ± 20%	.034	10,000	C 2R	PE 6022	PE 6022-A	PE 8022
22	5.0	030	.030	16,000	C 2R	PE 7210	PE 7210-A	PE 7234
23	5.0	045	.040	10,000	C 2R	PE 8729	PE 8729-A	PE 7250
24	5.0	.060	.030	100,000	C 2R	PE 680	PE 680-A	PE 682
25	5.0	.060	.050	100,000	C 2R	PE 683	PE 683-A	PE 685
26	5.0	.060	.150	5,000	C 2R	PE 6150	PE 6150-A	PE 6180
27	5.0	.075	.090	25,000	C 2R	PE 713	PE 713-A	PE 714
28	5.0	.080	.160	3,000	C 2R	PE 7211	PE 7211-A	PE 7235
29	5.0	.115	.150	40,000	C 2R	PE 715	PE 715-A	PE 718
30	5.0	.125	.220	5,000	C 2R	PE 7216	PE 7216-A	PE 7239
31	10.0	.027	.100	10,000	C 2F	PE 7218	PE 7218-A	PE 7240
32	12.0	.060	.150	16,000	C 2F	PE 7219	PE 7219-A	PE 32
33	14.0	.065	.150	16,000	C 2F	PE 8111	PE 8111-A	PE 8112
34	18.0	.026	.150	16,000	C 2F	PE 7220	PE 7220-A	PE 7241
35	28.0	.024	.150	16,000	CC 2F	PE 6838	PE 6838-A	
36	28.0	.024	.130	16,000	CC 2F			PE 6839

• Other specification can be made as per your request